


compact modul'up® 33 | 43

		Compact modul'up	
		33	43
 Conformité NF EN 14041		Oui	
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} - s1 (1)	
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV , Antistatique	
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant	
Enquête de Technique Nouvelle (ETN)	Bureau Alpes Contrôles	n°010T171X	n°010T171X
A destination des locaux au plus classés	cahier 3504 CSTB	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 4$ dB	
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 75 dB, Classe A	
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,65 mm	0,70 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 600 g/m ²	2 600 g/m ²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Caractéristiques complémentaires			
Classement européen	NF EN ISO 10874	33-42	34-43
Conditionnement		Lés	
Largeur x Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 x 25 ml	
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,02 mm	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	
Résistance au glissement	DIN 51130	R9	
Traitement de surface		OVERCLEAN XL	
Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours ⁽²⁾	série ISO 16000	< 20 µg/m ³	

(1) satisfait à la réglementation M3

(2) Certificat d'émission envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

