

AVIS TECHNIQUE

U2s P2 E1/2 C2



DESRIPTIF TYPE



Revêtement de sol PVC acoustique U2s P2 en pose libre en lés de 2 m

Fourniture et pose d'un système habitat modul'up comprenant un revêtement de sol PVC acoustique sur mousse bénéficiant d'un double système de stabilisation (DSx3), groupe T d'abrasion, en lés de 2 m de large et d'une bande de jonction modul'up simple face antiglisse réf 792. Ce système apte à l'emploi dans tous les locaux au plus classés U2s P2 E1/2 C2 validé par un Avis Technique 12/17-1754 de type Sarlon habitat modul'up 2s2

Le produit permettra une excellente tenue en pose libre, sans colle et non maintenu en périphérie, avec uniquement une bande de jonction aux joints et seuils de portes. Idéal pour le recouvrement rapide des supports neufs ou anciens, y compris amiantés*. Il associera une résistance au poinçonnement de 0,17 mm et une efficacité acoustique déclarée $\Delta L_w = 19$ dB. Conçu et fabriqué en France, les matières premières utilisées seront garanties sans phtalate et il bénéficiera d'une protection de surface OVERCLEAN qui facilitera l'entretien et sera garanti 7 ans. Les chutes de pose ** pourront être recyclées via le programme de recyclage TOURNESOL. Le choix des coloris se portera sur une gamme standard comportant un minimum de 22 références.



MODE DE POSE & ENTRETIEN

Pose libre*** : Mise en œuvre suivant préconisation du fabricant et supports dans le respect du DTU 53.2.

Revêtement de sol posé libre, non maintenu en périphérie, dans les locaux à usage d'habitation. Un maintien à l'aide d'une bande de jonction antiglisse au joint des lés et seuil de porte est nécessaire notamment afin de réaliser aisément un traitement à froid des joints. Selon la nature ou la destination du local il est nécessaire de réaliser des travaux d'étanchéité en rive et traitement à froid aux joints (pièce humide).

L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : Traitement des joints à froid - plinthes - formes d'appui en cas de remontées en plinthes...

Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	Sarlon habitat modul'up 2s2
Avis Technique / DTA	n°12/17-1754_V1
Apte à l'emploi dans les locaux au plus classés	U2s P2 E1/2 C2
Sonorité à la marche certifiée	Ln,e,w < 65 dB, Classe A
Épaisseur totale	3,30 mm
Couche d'usure	0,41 mm
Masse surfacique totale	2 400 g/m²
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent	0,17 mm (exigence de la norme ≤ 0,35 mm)
Réaction au feu	Cfl-s1* - 2013/025-1 (CRET)
Classification selon NF EN 651 (ISO 11 638)	23 - -

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- FDES conforme à la norme NF P01-010 (à fournir)
- Taux d'émission de TVOC < 100, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire)
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH
- Matières premières garanties sans phtalate
- Composé de 50 % de matières provenant de ressources naturelles
- Recyclable à 100 %** : filière directe - les chutes de pose peuvent être recyclées via le programme Tournesol.
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable *** selon réglementation en vigueur ** hors cadre amiante *** Retrouvez les détails de

* Satisfait à la réglementation M3